Источники рентгеновского излучения: Кадмий-109

¹⁰⁹Cd


Период полураспада: 461,4 дня

Энергия фотонов:

 XK_{α} 22,1 кэВ (82,6%) XK_{β} 25,0 кэВ (14,7%) γ 88,0 кэВ (3,65%)

Керамическая или графитовая матрица с внедренным в неё ¹⁰⁹Cd помещается в подложку из вольфрамового сплава (кроме "дисковые источники, капсула b"), упакована и заварена в корпус из титана или монель-металла с бериллиевым окном, который герметизируется лазерной или аргоно-дуговой сваркой.

Дисковые источники



Коды	Номинальная активность * МБк	Поток фотонов фот./сек. в 10 ⁻⁴ стерадиан, (22,1 ÷ 25,0 кэВ)	Габариты DxH, мм	Активная часть dxh, мм
XCd9.06	185	$1,2x10^3$	8x5	4x1
	370	$2,5x10^3$		
	555	$4,0x10^3$		
	740	5.0×10^3		


* Допустимый разброс: ±10% Сертификат PBOB: RUS/6112/S-96 Классификация ISO: C64343 Назначенный срок службы: 5 лет

	P
	* d
	k
сварной шов	
титан или монель	
активная часть	
бериллиевое окно	


XCd9.01	37	$3.0x10^2$	3x3	2x1
	185	$1.2x10^3$		
XCd9.22	185	$1,25 \times 10^3$	5x3	4x1
	370	$2,5x10^3$		
	555	$3,7x10^3$		
	740	$5,0x10^3$		
* Ποινναμιμιμά παρόποα: ±100/				


* Допустимый разброс: ±10% Классификация ISO: C54343 Назначенный срок службы: 5 лет

Кольцевые источники



XCd9.131	370	$2,5x10^3$	26x16x3	23,5x18,5x1
	740	$5,0x10^3$		
	1110	$7,5x10^3$		
XCd9.132	370	$2,5x10^3$	30x20x3	27,5x22,5x1
	740	$5,0x10^3$		
	1110	$7,5x10^3$		
	1850	$12,5x10^3$		
XCd9.133	370	$2,5x10^3$	34x24x3	31,5x26,5x1
	740	$5,0x10^3$		
	1110	$7,5x10^3$		
	1850	$12,5x10^3$		
	2590	$17,5x10^3$		





Код	Номинальная активность * МБк	Поток фотонов фот./сек в 10 ⁻⁴ стерадиан, (22,1 ÷ 25,0 кэВ)	Габариты $D_2 x D_1 x H$, мм	Активная часть d_2xd_1xh , мм
	370	$2,5x10^3$	26x16x3	23,5x18,5x1
XCd9.231	740	$5,0x10^3$		
	1110	$7,5x10^3$		
	370	$2,5x10^3$		27,5x22,5x1
XCd9.232	740	$5,0x10^3$	30x20x3	
ACU9.232	1110	$7,5x10^3$		
	1850	$12,5x10^3$		
	370	$2,5x10^3$	34x24x3	31,5x26,5x1
	740	$5,0x10^3$		
XCd9.233	1110	$7,5x10^3$		
	1850	$12,5x10^3$		
	2590	$17,5x10^3$		
XCd9.234	370	$2,5x10^3$		
	740	$5,0x10^3$	21x11x3	19,5x12,5x1
	1110	7,5x10 ³		

^{*} Допустимый разброс: ±10% Классификация ISO: C44342 Назначенный срок службы: 5 лет